



Manchon aluminium conique K Talurit®

Informations du produit

Le manchon en aluminium conique K été validé conformément aux exigences du système d'épissage Talurit®. Le manchon aluminium conique est effilé pour réduire le risque d'accrochage.

Applications :

Le manchon K peut être utilisé dans les applications courantes, avec des câbles en acier clair ou galvanisé avec des torons jusqu'à un facteur de remplissage de 0,60 et une classe 1960. Les câbles peuvent être croisés ou Lang. Pour les câbles métalliques à âme textile de plus de 60 mm, la classe maximale du câble est 1770. Les câbles doivent être conformes à la norme EN 12385-4 et 5.

Note :

Pour des raisons économiques, ce manchon, après manchonnage, a un diamètre plus petit que le manchon T.

Matériau: Aluminium

Marquage: Selon la norme

Norme: Talurit splicing system

Ces manchons ne correspondent pas à la norme EN 13411-3 mais ont été testés et vérifiés par Talurit.

Note: Voir la fiche technique du fabricant pour des conseils sur le choix des dimensions. Après manchonnage, le diamètre du manchon K est inférieur à celui du manchon T.

Réf.	Taille du manchon mm	Longueur mm	Délai
120100900030	9	36	2
120101000030	10	41	2
120101100030	11	45	2
120101200030	12	50	2
120101300030	13	55	2
120101400030	14	59	2
120101600030	16	64	2
120101800030	18	73	2
120102000030	20	82	2
120102200030	22	91	2
120102400030	24	100	2
120102600030	26	109	2
120102800030	28	118	2
120103000030	30	127	2
120103200030	32	136	-
120103400030	34	146	2
120103600030	36	155	-
120103800030	38	164	-
120104000030	40	173	-
120104200030	42	182	-
120104400030	44	191	-