



## Manchon cuivre TCU Talurit®

### Informations du produit

Le manchon cuivre TCU est destiné aux élingues câbles inox pour éviter la corrosion galvanique.

Le manchonnage du manchon TCU nécessite une pression d'environ 25% plus importante que pour le manchon T en aluminium.

**Note :**

Nous ne garantissons pas la résistance des élingues faites avec des manchons en cuivre pour des activités de levage.

Dimensions : du calibre 1 jusqu'à 30 mm

**Matériau:** Cuivre.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 13411-3

**Note:** Norme EN13411-3 ou similaire. Le diamètre et la longueur correspondent aux données après manchonnage. Vous trouverez ci-dessous la fiche technique du produit du fabricant pour vous guider dans le choix des dimensions.

Réf.	Taille du manchon mm	Longueur mm	Délai
120100100240	1	6,5	-
120100150240	1,5	8	-
120100200240	2	9	-
120100250240	2,5	12	-
120100300240	3	14	2
120100350240	3,5	16	-
120100400240	4	18	2
120100450240	4,5	20	-
120100500240	5	23	-
120100600240	6	27	2
120100650240	6,5	29	2
120100700240	7	32	-
120100800240	8	36	-
120100900240	9	40	-
120101000240	10	45	2
120101100240	11	50	-
120101200240	12	54	2