



Emerillon isolé sur roulement

Informations du produit



Emerillon isolé sur roulement destiné à diverses applications de levage. Entièrement rotatif.

Conçu pour la protection des ponts roulants pendant les opérations de soudage sur des charges suspendues.

Testé individuellement pour résister à 1000 Volts, avec un certificat de test.

A associer avec le demi-maillon de jonction 8-054.

Caractéristiques: Puce RFID/NFC intégrée

Matériau: Acier allié trempé et revenu

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

| Réf. | Diamètre chaîne mm | CMU Tonnes | D mm | L mm | W mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------|---------|------|---------------|
| 422500200220 | 7 | 2 | 48 | 75 | 50 | 0,7 |
| 422500320220 | 10 | 3,15 | 58 | 97 | 62 | 1,3 |
| 422500530220 | 13 | 5,3 | 74 | 123 | 78,5 | 2,7 |
| 422500800220 | 16 | 8 | 90 | 143 | 95 | 4,7 |
| 422501250220 | 18 | 12,5 | 105 | 164 | 110 | 7 |

Dimensions

