



Manille droite vissée MDR

Informations du produit

La manille droite MDR est en acier C15 estampé. La finition de la manille est zinguée blanc.

Conforme à la directive Machines 2006/42/CE.

Si vous souhaitez d'autres dimensions, veuillez nous contacter !

Matériau: Acier C15 estampé

Marquage: Marqué CE, Diamètre, CMU, fournisseur, numéro de lot

Finition: Zingué blanc

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU Tonnes | A mm | C mm | D mm | E mm | L mm | Poids kg/100pc | Délai |
|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------|
| 420100011132 | 0,1 | 8 | 12 | 5 | 5 | 23 | 2 | - |
| 420100021130 | 0,16 | 12 | 14 | 6 | 6 | 29 | 4 | - |
| 420100031130 | 0,25 | 15 | 18 | 8 | 8 | 37 | 7 | 2 |
| 420100041130 | 0,4 | 18 | 21 | 10 | 10 | 41 | 14 | 2 |
| 420100061130 | 0,63 | 26 | 27 | 12 | 12 | 56 | 26 | 2 |
| 420100081130 | 0,8 | 27 | 30 | 14 | 14 | 57 | 37 | 2 |
| 420100101130 | 1 | 32 | 35 | 16 | 16 | 63 | 56 | 2 |
| 420100131130 | 1,3 | 32 | 36 | 18 | 18 | 65 | 71 | 2 |
| 420100161130 | 1,6 | 38 | 40 | 20 | 20 | 67 | 94 | 2 |
| 420100201130 | 2 | 42 | 44 | 22 | 22 | 76 | 126 | 2 |
| 420100251130 | 2,5 | 44 | 50 | 25 | 22 | 81 | 155 | - |
| 420100321130 | 3,15 | 44 | 56 | 28 | 25 | 89 | 231 | 2 |
| 420100401130 | 4 | 45 | 64 | 32 | 30 | 99 | 350 | 2 |
| 420100501130 | 5 | 48 | 72 | 36 | 31 | 109 | 413 | - |
| 420100631130 | 6,3 | 53 | 78 | 40 | 34 | 120 | 572 | - |
| 420100801130 | 8 | 60 | 80 | 42 | 40 | 140 | 770 | - |

Dimensions

