



Elingue ronde EXTREEMA® XS

Informations du produit

Les élingues rondes XS permettent de lever des charges allant de 1T à 20T. Elles offrent une alternative économique et fiable aux élingues traditionnelles en polyester.

Dites adieu aux tracas liés à la mise au rebut, au stockage et aux coûts de transport, et accueillez un choix pratique et efficace qui ne compromet jamais la sécurité et la qualité.

Leur conception légère assure une manutention et un transport faciles, en faisant un choix pratique pour diverses applications de levage. En adoptant les élingues rondes XS, les industries disposent d'une solution de levage fiable et s'engagent dans une démarche durable, réduisant les déchets industriels et minimisant leur empreinte environnementale.

Les élingues Extreema XS possèdent une CMU plus grande dans une taille beaucoup plus petite, avec 78 % de poids en moins que les élingues rondes en polyester et un diamètre 55 % plus petit. Les élingues sont 8 à 10 fois plus légères que les câbles métalliques.

Caractéristiques et avantages :

- Économies
- Rapport D de 1:1
- Respectueuses de l'environnement
- Légères
- Flexibles
- Moins de stockage
- Meilleure durée de vie
- Accès à des espaces de levage limités
- Opérations de levage plus sûres
- Amélioration des conditions de travail
- Disponibles en jaune 3t, rouge 5t, orange 10t, orange 15t et orange 20t
- Disponibles avec des longueurs effectives allant de 0,5 m à 16 m

Matériau: HMPE

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -50°C à +70°C

Norme: EN 1492-2

Coefficient de sécurité: 7:1

Réf.	CMU Tonnes
340500300050030	3
340500300080030	3
340500300100030	3
340500300150030	3
340500300200030	3
340500300250030	3
340500300300030	3
340500300400030	3
340500300500030	3
340500500050030	5
340500500100030	5
340500500150030	5
340500500200030	5
340500500250030	5
340500500300030	5
340500500400030	5
340500500500030	5
340500500600030	5
340501000150030	10
340501000200030	10
340501000300030	10

340501000400030

10

340501000500030

10

340501000050030

10