



Treuil électrique MINIFOR™ TR125SY

Informations du produit

La fiabilité et la robustesse du Minifor™ associée à la légèreté du câble synthétique

- Capacité 125 Kg
- 3 motorisations disponibles 230, 400 et 690 V.
- Monophasé ou triphasé
- 3 types de commandes : boîte à bouton filaire, boîte à boutons brochable ou commande à distance radio
- 2 vitesses de levée 15 ou 30 m/min
- Câble synthétique diamètre 9,4 mm résistant à l'usure (à commander séparément)
- 3 types de crochets disponibles : à linguet (en standard), autobloquant ou autobloquant à émerillon.

Réf.	CMU Tonnes	Vitesse m/min	Tension (V)	Fréquence Hz	Courant nominal (A)	a mm	b mm	c mm	d min.	e mm	f mm	g mm	h mm	i (mm)	j mm	k mm	l mm	Poids (kg)
5406	0,125	30	400	50	2,25	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20
5406	0,125	30	230	50	6,2	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20
5406	0,125	15	230	50	3,9	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	21
5406	0,125	15	115	50/60	9	427	15	140	728	220	100	20	20	324	356	112	15	21
5406	0,125	30	690	50	1,3	427	15	140	728	259	158	20	20	324	375	112	15	22

Dimensions

