



## Palan à levier KITO série LB

### Informations du produit

Le palan à levier KITO LB est fabriqué avec des composants de qualité supérieure, ce qui le rend particulièrement adapté à une utilisation continue dans les conditions les plus sévères.

#### Caractéristiques de ce palan :

- Fourni en standard avec un **mécanisme unique de débrayage de chaîne** avec sécurités intégrées contre le débrayage accidentel en charge.
- Poignée robuste.
- Frein mécanique haute performance augmentant la sécurité de l'opérateur.
- Engrenage à double réduction nécessitant une puissance manuelle minimale pour fonctionner à pleine charge.
- Engrenages et frein protégés contre la poussière et l'eau.
  
- **Rapport de réduction souple** pour une manipulation sans effort.
- Crochet inférieur en acier carbone forgé et riveté à quatre reprises.
- Chaîne nickelée en grade 100 (1000 N/mm<sup>2</sup>) conformément à la norme EN 818-7.

#### Options disponibles :

- Embrayage à friction
- Signal de surcharge
- Serre-câble pour câbles métalliques
- Crochet d'arrimage
- Sans mécanisme de roue libre

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, CMU, logo CE, numéro d'identification

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +60°C

**Finition:** Peint

**Norme:** EN 13157

**Attention:** Une charge minimale est requise pour que le frein à pression de charge fonctionne correctement.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

Réf.	Code	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Nb de brins	Charge mini kg	Tirage manuel pour soulever une charge complète daN	Chaîne de charge mm	A	B	C	D	e	g	S	t	Poids (kg)
500500080150037	LB008S015	0,8	1,5	1	25	28,4	5,6 x 15,7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7
500500100150030	LB010S015	1	1,5	1	25	35,3	5,6 x 15,7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9
500500160150035	LB016S015	1,6	1,5	1	38	33,3	7,1 x 19,9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8
500500250150034	LB025S015	2,5	1,5	1	54	36,3	8,8 x 24,6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2
500500320150030	LB032S015	3,2	1,5	1	35	36,3	10,0 x 28,0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15
500500630150030	LB063S015	6,3	1,5	2	90	37,2	10,0 x 28,0	190	217	540	415	112	50	60	34	26
500500900150030	LB090S015	9	1,5	3	130	38,2	10,0 x 28,0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40

## Dimensions

