

## Griffe d'ancrage sur profilés PBC-S1

### Informations du produit



### POWERTEX



La griffe d'ancrage Powertex PBC-S1 est durable et facile à installer sur différents types de poutres. La griffe d'ancrage est conçue pour fournir des points de montage et de levage rapides pour une grande variété d'applications.

#### Caractéristiques :

- Sûre – toutes les griffes d'ancrage sont testées avec une charge d'épreuve de 1,5 x CMU.
- Compact et léger.
- Faible hauteur libre.
- Construction en acier durable avec revêtement en poudre et axe et poignée en noir.
- Equipée d'une puce RFID pour une utilisation et maintenance faciles.
- Code QR pour un accès aux manuels d'utilisation multilingues.
- Un certificat d'essai et une déclaration de conformité sont joints à chaque produit.
- Peut être transformé en version Blackline en collant l'étiquette grise inclus sur la plaque signalétique brillante.

Les produits Blackline conviennent à une utilisation dans les théâtres et l'industrie du divertissement.

Retrouvez l'ensemble des produits Powertex et leurs notices d'utilisation sur le site <https://www.powertex-products.com/>

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, POWERTEX, Modèle, CE, WLL, Numéro de série, Code QR

**Plage de température d'utilisation:** -10°C à 50°C

**Finition:** Peinte en noir

**Norme:** EN 13155

**Coefficient de sécurité:** 4:1.

Réf.	Code	CMU Tonnes	Largeur de fer	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min mm	F max mm	G min mm	Poids (kg)	Délai
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5	2
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5	2
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5	2
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11	2
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16	-

## Dimensions

