



## Câble inox 6x36 APP

### Informations du produit



Câble en acier inoxydable AISI 316 (Equivalent 1570 MPa)

Construction 6 (1+7+7/7+14) + APP

Coefficient de remplissage: 0,50

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/100m
108100804620168	8	1570	Inox	sZ	33	25,2	Sans graissage	24
108101004620168	10	1570	Inox	sZ	51,6	39,3	Sans graissage	37
108101204620168	12	1570	Inox	sZ	74,4	56,6	Sans graissage	53
108101404620168	14	1570	Inox	sZ	101	77	Sans graissage	73
108101604620168	16	1570	Inox	sZ	133	100	Sans graissage	95
108101804620168	18	1570	Inox	sZ	168	127	Sans graissage	120
108102004620168	20	1570	Inox	sZ	203	157	Sans graissage	148
108102204620168	22	1570	Inox	sZ	250	190	Sans graissage	179
108102404620168	24	1570	Inox	sZ	298	226	Sans graissage	214
108102604620168	26	1570	Inox	sZ	340	266	Sans graissage	251
108102804620168	28	1570	Inox	sZ	405	308	Sans graissage	291
108103004620168	30	1570	Inox	sZ	464	353	Sans graissage	334