

Elingue en sangle plate type B2



Informations du produit

Elingue textile

Conception : Tissé à plat, élingue en sangle plate 2 bandes porteuses type B2. Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Éirement avec la charge de travail : 2-3%.

Tolérance de longueur : Longueur nominale (EWL) $\pm 3\%$.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité

Marquage: Selon la norme, Les élingues sont fournies avec une étiquette bleue avec le symbole du producteur, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, marquage CE et une étiquette avec les instructions d'utilisation.

Plage de température d'utilisation: -40°C à +100°C

Norme: EN 1492-1

Attention: Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement). Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

Coefficient de sécurité: 7:1

Réf.

CMU
Tonnes

341100100100240

1

341100100200240

1

341100100300240

1

341100100400240	1
341100100500240	1
341100100600240	1
341100100800240	1
341100200100240	2
341100200200240	2
341100200300240	2
341100200400240	2
341100200500240	2
341100200600240	2
341100200800240	2
341100201000240	2
341100300100240	3
341100300200240	3
341100300300240	3
341100300400240	3
341100300500240	3
341100300600240	3
341100300800240	3
341100301000240	3
341100400200240	4
341100400300240	4
341100400400240	4

341100400500240	4
341100400600240	4
341100400800240	4
341100401000240	4
341100500200240	5
341100500300240	5
341100500400240	5
341100500500240	5
341100500600240	5
341100500700240	5
341100500800240	5
341100501000240	5
341100501170240	5
341100600200240	6
341100600300240	6
341100600400240	6
341100600500240	6
341100600600240	6
341100600800240	6
341100600920240	6
341100601000240	6
341100800300240	8
341100800400240	8

341100800500240	8
341100800600240	8
341100800700240	8
341100800800240	8
341100801000240	8
341101000300240	10
341101000400240	10
341101000500240	10
341101000600240	10
341101000800240	10
341101001000240	10

Dimensions

