



## Élingue câble 2 brins

### Informations du produit

- Câble en acier galvanisé
- Manchonnage suivant norme EN 13411-3
- Crochets et anneau acier allié
- Sur demande crochet avec linguet de sécurité ou crochet à verrouillage automatique
- La charge maximale d'utilisation (CMU) est calculée suivant la norme EN 13414-1/A1

Elle peut être modifiée suivant la résistance du câble utilisé (1770 ou 1960 MPa).

**Marquage:** Selon la norme, EN 13141-1

**Norme:** EN 13414-1

**Coefficient de sécurité:** 5:1

Réf.	Dia. câble mm	Anneau ovale	CMU 45°-60° t	CMU 0-45° t	Ouverture du crochet mm
1605	7	100 X 60	0,5	0,7	22,6
1605	8	100 X 60	0,65	0,9	22,6
1605	10	100 X 60	1	1,4	22,6
1605	12	100 X 60	1,4	2	23,1
1605	14	120 X 70	2,12	3	27,7
1605	16	135 X 75	2,7	3,7	27,7
1605	18	135 X 75	3,4	4,7	34,5
1605	20	150 X 90	4,35	6	34,5
1605	22	150 X 90	5,2	7,2	40,9
1605	24	170 X 95	6,3	8,8	40,9
1605	26	170 X 95	7,2	10	40,9
1605	29	200 X 120	9	12,5	52,8
1605	32	200 X 120	11	15	52,8
1605	34	250 X 150	13,5	19	57,7
1605	36	250 X 150	15	21	57,7
1605	38	250 X 150	17	23,5	76,7
1605	40	250 X 150	19	26,5	76,7