



## Palan pneumatique TCR

### Informations du produit

#### Informations générales

Palans pneumatique à chaîne pour charges de 250 à 2000 kg.

Cette gamme de palans pneumatiques Red Rooster est spécialement conçue pour une utilisation dans l'industrie lourde. Corps robuste en acier. Valve de blocage identique pour tous les modèles.

#### Caractéristiques standard :

- Vitesse de levage variable (réglable), départ et arrêt sans à coups
- Totale précision et une commande de variation de vitesse
- Conception compacte
- Arrêt en position de fin de course
- Cordon de commande ou une commande par boîte à boutons avec arrêt d'urgence
- Limiteur de charge intégré, sans perte de hauteur de construction.
- Pression d'air 0,4 - 0,63 MPa
- Insonorisation interne

#### Options :

- Spécification Marine / résistant aux corrosions
- Systèmes de peinture de C2 - Industrial à C5 - spécification Offshore (Finition rouge en standard, d'autres couleurs RAL sont disponibles sur demande).
- Diverses possibilités de commande.
- Commande à distance radio pour commande électropneumatique.
- Bac/sac à chaîne (PVC, galvanisé ou acier inoxydable).
- Différents types de suspension disponibles.
- Systèmes d'alimentation en air et vannes.
- Dispositif de conditionnement d'air comprimé.
- Systèmes de feston.

**Note:** Nous recommandons vivement l'utilisation d'un appareil de conditionnement d'air SMC (disponible séparément).

Réf.	Code	CMU Tonnes	Nb de brins	Consommation d'air en levage (l/sec)	Consommation d'air en descente (l/sec)	Vitesse de levage en pleine charge m/min	Vitesse de descente en pleine charge m/min	Coupleur	Pression de travail bar	Vitesse de levage à vide m/min	Dia. min.de charge mm	Chaîne de charge mm	Monter/descendre cycles/h	A	B	C	D	E	F	G	Hø	I	J	X	Z	Poids (kg)
5601TCR600250C	TCR-600250C	0,25	1	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	20,5	1/2" 6.3x19.1mm	4	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1	
5601TCR600250PE	TCR-600250DPE	0,25	1	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	20,5	1/2" 6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1	
5601TCR500C	TCR-500C	0,5	1	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	20,5	1/2" 6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1	
5601TCR500PE	TCR-500PE	0,5	1	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	20,5	1/2" 6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1	
5601TCR1000C	TCR-1000C	1	1	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	11,3	1/2" 7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34	
5601TCR1000PE	TCR-1000PE	1	1	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	11,3	1/2" 7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34	
5601TCR1000C2	TCR-1000C2	1	2	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	9,5	1/2" 6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2	
5601TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	2	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	9,5	1/2" 6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2	
5601TCR2000C2	TCR-2000C2	2	2	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	5,7	1/2" 7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7	
5601TCR2000P2E	TCR-2000P2E	2	2	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	5,7	1/2" 7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7	

## Données techniques

## Dimensions

