

Chariot à poussée PPT-S2

Informations du produit



POWERTEX



Le PPT-S2 Powertex est un chariot de qualité, durable et facile à installer sur des poutres et des rails horizontaux.

Le chariot peut facilement être positionné le long de la poutre en le poussant ou le tirant grâce à ses roues en acier de qualité.

Caractéristiques

- Tous les chariots POWERTEX sont testés pour une charge de 1,5 x CMU
- Arrêts mécaniques intégrés dans la conception pour empêcher le déraillement
- Equipé d'un axe avec œil pour le crochet supérieur du palan ou en connexion directe
- L'axe peut pivoter à 90 degrés pour permettre une connexion directe au palan POWERTEX S2 sans l'intermédiaire d'un crochet/œil
- Les butoirs en caoutchouc absorbent les chocs
- Equipé d'une puce RFID pour un enregistrement et une maintenance rapides
- Un code QR permet l'accès aux manuels d'utilisation à tout moment
- Le PPT-S2 est facile à monter et à démonter sur un rail ou une poutre horizontale
- Sa conception en 3 pièces rend l'installation rapide et ergonomique
- L'axe est facilement verrouillé grâce aux plaques de support
- Les axes des galets sont soudés robotiquement pour des joints de soudure de qualité
- Equipé de galets de roulement en acier doublement scellés ne nécessitant aucun entretien
- Les plaques support sont peintes à la poudre et donnent une belle finition durable
- Adapté à la plupart des poutres et des palans électriques
- Des axes plus longs peuvent être fournis pour s'adapter à des poutres plus larges
- Peut être transformé en version BT Blackline en ajoutant l'étiquette grise sur la plaque signalétique brillante

Les produits Blackline BT peuvent être utilisés dans l'industrie du théâtre et du divertissement.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU, largeur de la poutre, numéro de série individuel

Finition: Peinture à la poudre noire

Norme: EN 13157

Coefficient de sécurité: 4:1

| Réf. | CMU Tonnes | Largeur de fer | Modèle | Rayon min. mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | S mm | Poids (kg) | Délai |
|-----------------|---------------|----------------|--------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------|
| 502500031520210 | 0,25 | 50-152 | PPT-S2 | 800 | 188 | 208 | 137 | 50 | 29 | 1 – 1,5 | 28 | 6 | 104 | 27 | 4,6 | - |
| 502500051350210 | 0,5 | 50-135 | PPT-S2 | 800 | 205 | 198 | 150 | 55 | 30 | 1,5 – 2 | 28 | 8 | 111 | 27 | 6,8 | 2 |
| 502500101400210 | 1 | 55-140 | PPT-S2 | 1 000 | 242 | 211 | 174 | 68 | 30 | 1,5 – 2 | 32 | 10 | 118 | 28 | 11,2 | 2 |
| 502500201550210 | 2 | 65-155 | PPT-S2 | 1 100 | 270 | 238 | 194 | 80 | 49 | 1,5 – 2 | 40 | 12 | 147 | 27 | 16,9 | 2 |
| 502500301600210 | 3 | 90-160 | PPT-S2 | 1 300 | 325 | 246 | 234 | 100 | 60 | 2 – 3 | 49 | 14 | 177 | 29 | 28,6 | 2 |
| 502500501800210 | 5 | 90-180 | PPT-S2 | 1 500 | 370 | 280 | 267 | 110 | 79 | 2 – 3 | 59 | 16 | 219 | 29 | 44,8 | - |

Dimensions

