

Chariot à chaîne PGT-S2



Informations du produit

POWERTEX



Le chariot à engrenage PGT-S2 Powertex est un chariot de qualité, durable et facile à installer sur des poutres et des rails horizontaux.

Le chariot peut facilement être positionné le long de la poutre en le poussant ou le tirant grâce à ses roues en acier de qualité.

Caractéristiques :

- Tous les chariots POWERTEX sont testés pour une charge de 1,5 x CMU
- Arrêts mécaniques intégrés dans la conception pour empêcher le déraillement
- Equipé d'un axe avec œil pour le crochet supérieur du palan ou en connexion directe
- L'axe peut pivoter à 90 degrés pour permettre une connexion directe au palan POWERTEX S2 sans l'intermédiaire d'un crochet/œil
- Les butoirs en caoutchouc absorbent les chocs
- Equipé d'une puce RFID pour un enregistrement et une maintenance rapides
- Un code QR permet l'accès aux manuels d'utilisation à tout moment
- Le PGT-S2 est facile à monter et à démonter sur un rail ou une poutre horizontale
- Sa conception en 3 pièces rend l'installation rapide et ergonomique
- L'axe est facilement verrouillé grâce aux plaques de support
- Les axes des galets sont soudés robotiquement pour des joints de soudure de qualité
- Equipé de galets de roulement en acier doublement scellés ne nécessitant aucun entretien
- Les plaques support sont peintes à la poudre et donnent une belle finition durable
- Adapté à la plupart des poutres et des palans électriques
- Des axes plus longs peuvent être fournis pour s'adapter à des poutres plus larges
- Peut être transformé en version BT Blackline en ajoutant l'étiquette grise sur la plaque signalétique brillante

Les produits Blackline BT peuvent être utilisés dans l'industrie du théâtre et du divertissement.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU, largeur de la poutre, numéro de série individuel

Finition: Peinture à la poudre noire

Norme: EN 13157

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Largeur de fer	Modèle	Rayon min. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	S mm	Poids (kg)	Délai
502600051350140	0,5	3	50-135	PGT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	239	27	8	2
502600052150140	0,5	3	130-215	PGT-S2	800	205	278	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	319	27	8,8	-
502600053000140	0,5	3	215-300	PGT-S2	800	205	363	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	404	27	9,6	-
502600101400140	1	3	55-140	PGT-S2	1000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	254	28	12,4	-
502600102150140	1	3	140-215	PGT-S2	1000	242	286	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	329	28	13,4	-
502600103000140	1	3	215-300	PGT-S2	1000	242	371	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	414	28	14,7	-
502600201550140	2	3	65-155	PGT-S2	1100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	277	27	18,1	-
502600202300140	2	3	150-230	PGT-S2	1100	270	313	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	352	27	19,3	-
502600203000140	2	3	230-300	PGT-S2	1100	270	383	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	422	27	20,5	-
502600301600140	3	3	90-160	PGT-S2	1300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	287	29	30,3	-
502600302300140	3	3	160-230	PGT-S2	1300	325	316	234	100	60	2 – 3	49	14	177	357	29	31,9	-
502600303000140	3	3	230-300	PGT-S2	1300	325	386	234	100	60	2 – 3	49	14	177	427	29	33,5	-
502600501800140	5	3	90-180	PGT-S2	1500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	320	29	46,5	-
502600502300140	5	3	180-230	PGT-S2	1500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	370	29	48,2	-
502600503000140	5	3	230-300	PGT-S2	1500	370	400	267	110	79	2 – 3	59	16	219	440	29	50,6	-

Dimensions

