



Dynamomètre Tractel Dynafor™ Pro

Informations du produit

Le dernier né de la gamme dynafor™. Polyvalent, robuste et connecté, le dynafor™ Pro s'intègre parfaitement à toutes vos applications de pesage et de mesure de force.

En utilisation conjointe avec le nouvel afficheur déporté dynafor™ HHD, le dynafor™ Pro offre une multitude de fonctionnalités.

Équipé d'un module Bluetooth, le dynafor™ Pro offre une portée sans fil de 40 m vers n'importe quel smartphone ou tablette équipé de l'application gratuite dynafor™ BlueApp sur iOS ou Android.

- Précision : 0.2 %

Spécifications :

- Capacité de 1 t à 250 t
- Chipset radio-fréquence 2.4GHz pour une portée sans fil jusqu'à 400 m avec Tractel®
- dynafor™ HHD, grands écrans AL128 (200 m), DMU et accessoires logiciels
- Module Bluetooth pour une connexion à tout appareil intelligent équipé de l'application gratuite, jusqu'à 30 m

Options d'accessoires :

- Dynafor™ HHD, peut atteindre une portée sans fil de 400 m
- Dynafor™ AL128, peut atteindre une portée sans fil de 200 m

Matériau: Acier, Aluminium

Marquage: Marqué CE, Marqué UKCA

Plage de température d'utilisation: -20°C jusqu'à +50°C

Réf.	Code	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Poids (kg)
423500100170	dynafor™ Pro 1t	1	216	192,8	21,5	79	23	39	0,7
423500320170	dynafor™ Pro 3,2t	3,2	357	301,8	57,4	132	61	65	0,86
423500650170	dynafor™ Pro 6,5t	6,5	446	371,2	78,8	152	90	91	1,6
423501500170	dynafor™ Pro 15t	15	559	454,2	107,6	196	129	133,5	3,66
423502500170	dynafor™ Pro 25t	25	797	609,1	162,1	329	180	-	5,33
423505000170	dynafor™ Pro 50t	50	216	193,8	21,5	92	23	39	11,45

Dimensions

