

## Potence murale triangulée

### Informations du produit

**Capacité standard** : 150 kg à 2 tonnes.

- Rotation 180°
- Peinture RAL 1028.
- Avec des supports muraux. Vérifiez le support (colonne ou mur) destiné à recevoir les potences.

**Options :**

- Equipée d'un palan manuel
- Equipée d'un palan électrique
- D'autres peintures sont disponibles
- Galvanisation à chaud
- Butées de rotation
- Ralentisseur de rotation
- Systèmes de fixation spécifiques
- Autres capacités.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13001-1

**Coefficient de sécurité:** 1.5:1



<b>Réf.</b>	<b>CMU Tonnes</b>	<b>Radius</b>	<b>Vitesse de levage m/min.</b>
6025	0,15	2-4-6	8,0/2,0
6025	0,25	2-4-6	8,0/2,0
6025	0,5	2-4-6	8,0/2,0
6025	1	2-4-6	4,0/1,0
6025	1,6	2-4-6	5,0/1,25
6025	2	2-4-6	5,0/1,25
6025	2,5	2-4-6	4,0/1,0
6025	3	2-4-6	4,0/1,0
6025	4	2-4-6	5,0/1,25