

## Douille à embout FCS



### Informations du produit

#### Terminaison câble

Peut être utilisée comme terminaison pour toute construction de câble en acier, y compris les câbles à haute performance, les câbles antigiratoires et les câbles standard à 6 torons.

**Caractéristiques:** Conçues pour grues mobiles.

**Matériau:** Acier moulé trempé et revenu.

**Finition:** Peint en bleu ou version galvanisée.

Réf.	Code	Diamètre câble mm	Rupture min. T	Finition	TB mm	TL mm	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	ø D mm	ø J mm	K mm	Poids (kg)
122101300165	FCS 701 P	11-13	20	Peint	67	150	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	1,6
122101600165	FCS 702 P	13-16	25	Peint	85	182	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	2,6
122101900165	FCS 703 P	16-19	40	Peint	95	218	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	4,5
122102200165	FCS 704 P	20-22	55	Peint	110	253	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	6,5
122102600165	FCS 705 P	23-26	75	Peint	128	298	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	11
122102900165	FCS 706 P	27-29	90	Peint	142	357	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	16

## Dimensions

