

Douille à embout boulonnée FCS-B

Informations du produit



Chape forgée pour une connexion rapide sur câble métallique. La douille peut être fixée au câble soit par épissage mécanique, soit par moulage. Livrée avec boulon, écrou et goupille fendue.

La douille est également un modèle résistant à la rotation.

Caractéristiques: Conçues pour grues mobiles.

Finition: Peint en bleu ou version galvanisée.

Note: Pour un diamètre de câble intermédiaire, prendre une terminaison ayant la taille suivante la plus proche.

Réf.	Code	Diamètre câble mm	Rupture min. T	Finition	TB mm	TL mm	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	ø D mm	ø J mm	K mm	Poids (kg)
122101300155	FCS 701 B	11-13	20	Peint	80	150	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	1,6
122101600155	FCS 702 B	13-16	25	Peint	96	182	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	2,6
122101900155	FCS 703 B	16-19	40	Peint	107	218	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	4,5
122102200155	FCS 704 B	20-22	55	Peint	123	253	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	6,5
122102600155	FCS 705 B	23-26	75	Peint	138	298	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	11
122102900155	FCS 706 B	27-29	90	Peint	160	357	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	16

Dimensions

