

Anneau de levage inox

Informations du produit

Anneau de levage DIN 582 en acier inoxydable.

Différents angles d'inclinaison.

Matériau: AISI 316

Marquage: Marqué CE, CMU, matériau, fournisseur, angle de levage, numéro de lot

Finition: Poli.

Coefficient de sécurité: 6:1



Réf.	CMU Tonnes	Dia. filetage mm	CMU B 90° t	CMU 0-45° t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	S mm	Poids (kg)
421100010392	0,09	M6	0,045	0,06	6	36	20	20	8,5	8	0,06
421100140390	0,14	M8	0,07	0,1	8	36	20	20	8,5	8	0,05
421100230390	0,23	M10	0,115	0,17	10	45	25	25	10	10	0,1
421100340390	0,34	M12	0,17	0,24	12	54	30	30	11	12	0,16
421100050390	0,5	M14	0,25	0,35	14	54	30	30	11	12	0,16
421100070390	0,7	M16	0,35	0,5	16	63	35	35	13	14	0,24
421100120390	1,2	M20	0,6	0,86	20	72	40	40	16	16	0,38
421100180390	1,8	M24	0,9	1,29	24	90	50	50	20	20	0,77
421100320390	3,2	M30	1,6	2,3	30	108	60	65	25	24	1,6

Dimensions

