

Anneau de levage inox

Informations du produit

Anneau de levage DIN 580 en acier inoxydable.

Différents angles d'inclinaison.

Matériau: AISI 316

Marquage: Marqué CE, CMU, matériau, fournisseur, angle de levage, numéro de lot

Coefficient de sécurité: 6:1



Réf.	CMU Tonnes	Dia. filetage mm	CMU β 90° t	CMU 0-45° t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	S mm	Poids (kg)
421100010372	0,09	M6	0,045	0,06	6	36	20	20	6	13	8	0,05
421100140370	0,14	M8	0,07	0,1	8	36	20	20	6	13	8	0,06
421100230370	0,23	M10	0,115	0,17	10	45	25	25	8	17	10	0,12
421100340370	0,34	M12	0,17	0,24	12	54	30	30	10	20,5	12	0,18
421100050370	0,5	M14	0,25	0,35	14	54	30	30	10	20,5	12	0,19
421100070370	0,7	M16	0,35	0,5	16	63	35	35	12	27	14	0,31
421100930370	0,93	M18	0,465	0,65	18	63	35	35	12	27	14	0,4
421100120370	1,2	M20	0,6	0,86	20	72	40	40	14	30	16	0,44
421100180370	1,8	M24	0,9	1,29	24	90	50	50	18	36	20	0,94
421100320370	3,2	M30	1,6	2,3	30	108	60	65	22	45	24	1,8

Dimensions

