

## VL 1 SOU flexible d'allongement hydraulique

### Informations du produit



#### Caractéristiques et avantages :

- Convient pour l'hydraulique haute pression / pression de travail max 700bar
- Ressort anti-torsion des deux côtés

#### Standard fourni avec :

- Raccord de tuyau A = A 118 coupleur femelle
- Raccord de tuyau B = A 119 coupleur mâle
- Déjà rempli d'huile.

#### Aussi disponible :

- Vérins hydrauliques
- Unités de pompe hydraulique 700bar pour contrôler le cylindre
- Composants du système pour compléter votre système hydraulique

#### Disponible sur demande :

- Différentes longueurs.
- Autre couleur.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

<b>Réf.</b>	<b>Code</b>	<b>Taille</b>	<b>Pression de travail max. bar/Mpa</b>	<b>Connexion A</b>	<b>Connexion B</b>
5611100572301	VL 1 SOU	1 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572310	VL 10 SOU	10 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572315	VL 15 SOU	15 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572302	VL 2 SOU	2 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572320	VL 20 SOU	20 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100570294	VL 3 SOU	3 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572305	VL 5 SOU	5 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118