

VL 1 SOU flexible d'allongement hydraulique

Informations du produit



Caractéristiques et avantages :

- Convient pour l'hydraulique haute pression / pression de travail max 700bar
- Ressort anti-torsion des deux côtés

Standard fourni avec :

- Raccord de tuyau A = A 118 coupleur femelle
- Raccord de tuyau B = A 119 coupleur mâle
- Déjà rempli d'huile.

Aussi disponible :

- Vérins hydrauliques
- Unités de pompe hydraulique 700bar pour contrôler le cylindre
- Composants du système pour compléter votre système hydraulique

Disponible sur demande :

- Différentes longueurs.
- Autre couleur.

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	Code	Taille	Pression de travail max. bar/Mpa	Connexion A	Connexion B
5611100572301	VL 1 SOU	1 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572310	VL 10 SOU	10 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572315	VL 15 SOU	15 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572302	VL 2 SOU	2 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572320	VL 20 SOU	20 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100570294	VL 3 SOU	3 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118
5611100572305	VL 5 SOU	5 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118