



Crochet à œil à linguet SH POWERTEX

Informations du produit

Le crochet à œil à linguet SH POWERTEX fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Ce crochet à linguet est facile d'utilisation et peut être fixé rapidement à des points de levage. Le crochet à un linguet solide.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 32 mm et pour une CMU de 1.4 tonnes à 40 tonnes.

Un crochet à chape à linguet est aussi disponible (POWERTEX SHC)

Les avantages de notre gamme grade 100 :

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 joint à chaque boîte de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être classée Grade 8 conformément à la norme EN 818-4.

Marquage: Selon la norme, POWERTEX + Modèle (SH-6-10) + code de traçabilité

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU

Finition: Revêtement poudre rouge lumineux

Norme: AS 3776

Norme: EN 1677-2
(+ 25% WLL)

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

| Réf. | Code | Diamètre chaîne mm | CMU Tonnes | A mm | E mm | H mm | K mm | L mm | M mm | N mm | Ø mm | Ø' mm | B mm | D mm | L' mm | Poids (kg) |
|--------------|----------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------------|
| 402300141440 | SH-6-10 | 6 | 1,4 | 9,5 | 22 | 19 | 81 | 110 | 70 | 17 | 21 | 21 | - | - | - | 0,27 |
| 402300251440 | SH-8-10 | 8 | 2,5 | 16 | 27 | 23 | 108 | 144 | 86 | 24 | 26 | 26 | - | - | - | 0,65 |
| 402300401440 | SH-10-10 | 10 | 4 | 19 | 33 | 28 | 146 | 190 | 103 | 24 | 34 | 34 | - | - | - | 1,22 |
| 402300671440 | SH-13-10 | 13 | 6,7 | 23 | 40 | 37 | 172 | 227 | 135 | 38 | 42 | 45 | - | - | - | 2,43 |
| 402301001440 | SH-16-10 | 16 | 10 | 28,5 | 44 | 41 | 195 | 257 | 161 | 41,5 | 52 | 49 | - | - | - | 3,81 |
| 402301601440 | SH-20-10 | 20 | 16 | - | 50 | 56 | - | 298 | 190 | - | 55 | 63 | 48 | 27 | 215 | 6,2 |
| 402301901440 | SH-22-10 | 22 | 19 | - | 64 | 62 | - | 330 | 214 | - | 60 | 70 | 50 | 29 | 239 | 11,5 |
| 402302651440 | SH-26-10 | 26 | 26,5 | - | 70 | 75 | - | 376 | 245 | - | 70 | 77 | 60 | 35 | 265 | 12,2 |
| 402304001440 | SH-32-10 | 32 | 40 | - | 82 | 89 | - | 458 | 270 | - | 81,5 | 77 | 71 | 39 | 331 | 17,5 |

Dimensions

