



MINIFOR™ série TR

Informations du produit

Gamme complète de treuils universels, performante et portable, pour travailler sans limite de hauteur.

- Hauteur de levage illimitée, câble libre pendant ou sur enrouleur.
- Câble diamètre 6,5 mm.
- Levage direct ou kit de mouflage.
- Moteur mono ou triphasé.
- Limiteur de course haut et bas réglables. Frein intégré au moteur.
- Poignée de transport intégré crochet de suspension orientable.
- Degré de protection IP55.

OPTIONS :

- Coffret métallique pour TR305 / TR50 (de série pour TR10 / TR30).
- Enrouleur à ressort 20, 27 et 40 m.
- Télécommande radio.

Marquage: Marqué CE, Capacité de charge, numéro de série.

Note: Câble exclus (à commander séparément).

| Réf. | CMU Tonnes | Vitesse de levage m/min | Type | CMU moufle Tonnes | Vitesse moufle m/min | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm | Poids (kg) |
|-----------|------------|-------------------------|-------|-------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 540642789 | 0,1 | 15 | TR10 | 0,2 | 7,5 | 427 | 20 | 140 | 631 | 209 | 112 | 20 | 20 | 324 | 356 | 114 | 15 | - | 20 |
| 540642889 | 0,3 | 5 | TR30 | 0,6 | 2,5 | 427 | 20 | 140 | 631 | 209 | 112 | 20 | 20 | 324 | 356 | 114 | 15 | - | 20 |
| 540642989 | 0,3 | 13 | TR30S | 0,6 | 6,5 | 430 | 20 | 212 | 642 | 365 | 224 | 194 | 90 | 20 | 20 | 347 | 492 | 302 | 33 |
| 540644849 | 0,5 | 7 | TR50 | 0,95 | 3,5 | 430 | 20 | 212 | 642 | 365 | 224 | 194 | 90 | 20 | 20 | 347 | 492 | 302 | 33 |

Dimensions

