

Manille lourde GN H11

Informations du produit



Manille GN H11 à double écrou conçue pour un usage intensif.

Matériau: Acier allié forgé, trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C.

Finition: Galvanisé avec des goupilles en acier inoxydable.

Norme: EN 10204

Attention: Le certificat CE est fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU Tonnes | Dimension de la cosse inch | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | L mm | X mm | Y mm | Poids (kg) |
|--------------|---------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 420103400310 | 34 | 8 1/2'-10' | 50 | 65 | 140 | 285 | 115 | 345 | 240 | 425 | 23 |
| 420106000310 | 60 | 11'-13' | 70 | 76 | 175 | 350 | 165 | 430 | 315 | 541 | 59 |
| 420108500310 | 85 | 14'-15' | 80 | 90 | 220 | 390 | 178 | 505 | 380 | 604 | 85 |
| 420111000310 | 110 | 16'-18' | 90 | 100 | 254 | 430 | 210 | 575 | 434 | 675 | 122 |
| 420113000310 | 130 | 19'-21' | 100 | 114 | 290 | 480 | 235 | 620 | 490 | 755 | 170 |
| 420120000310 | 200 | 22'-23' | 125 | 133 | 300 | 600 | 265 | 695 | 550 | 924 | 282 |
| 420122500310 | 225 | 25'-27' | 130 | 144 | 333 | 720 | 280 | 735 | 593 | 1 075 | 349 |

Dimensions

