

Protection d'angle EXTREEMA®



Informations du produit

L'application principale du protecteur d'angle Extrema® est la protection de l'équipement de levage et de l'objet à lever. Ce protecteur d'angle peut être utilisé sur des élingues rondes synthétiques, des élingues en sangle, des fils et des chaînes en acier, des sangles d'arrimage et des cordes synthétiques.

Caractéristiques

- Adaptable à toute élingue textile de levage
- Protection contre l'usure (version légère) et les arêtes vives (version lourde).
- 100% Dyneema®.
- Très léger par rapport aux fourreaux de protection traditionnels. Utilisation flexible
- Suit toujours la forme de la charge
- Velcro de haute qualité pour un ajustement sûr.
- Disponible en différentes tailles et longueurs.
- Longue durée de vie.
- Les deux attaches Velcro rendent la protection d'angle extrêmement facile à monter sur l'élingue ou la sangle de levage
- Le coussin flexible Dyneema® permet d'utiliser l'élingue dans toutes les situations, sans angle fixe.
- Ce protecteur d'angle est parfait pour charger à plusieurs reprises des charges avec des bords extrêmement coupants.
- La durée de vie d'une élingue ronde sera considérablement plus longue et beaucoup plus sûre en utilisant des protecteurs de coin Extrema®.

Matériau: 100% Dyneema®

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 1492-2

Réf.	Longueur mm	Epaisseur de la gaine mm	Epaisseur mm	capacité d'arrimage t
8005EXCP85500	500	75	12	1-6
8005EXCP115500	500	100	12	8
8005EXCP135500	500	120	12	10-12
8005EXCP160500	500	150	12	15
8005EXCP190600	600	180	12	10-15
8005EXCP230800	800	200	12	30-40
8005EXCP260800	800	240	12	45
8005EXCP290800	800	240	12	50-55