



## Maillon de jonction

### Informations du produit

**Informations générales :** Les maillons de jonction Nemag Quick Release Links permettent le raccordement de câbles et de chaînes en toute sécurité et rapidement. La surface de contact de la section C a été durcie pour allonger la durée de vie. Les éléments de verrouillage peuvent être interchangeables.

**Option :** Une clé spéciale qui correspond à l'élément de verrouillage.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 1677-1

**Note:** La CMU spécifiée est la charge maximale recommandée pour des applications de grappin lorsque les mailles de raccordement et les douilles sont montées sur des poulies pour câble spéciales. Pour toute autre application, les directives internationales et nationales officielles doivent être suivies.

Réf.	Code	CMU	Rupture min. T	Poids (kg)
122300300020	RL-4	3	25	0,9
122300450020	RL-5	4,5	33	1,2
122300500020	RL-6	5	37,5	1,5
122300700020	RL-7	7	49	2
122300800020	RL-8	8	54	2,5
122300950020	RL-9	9,5	60	3,1
122301200020	RL-10	12	75	4,4
122301500020	RL-11	15	95	5,7
122301700020	RL-12	17	110	7,2
122302100020	RL-13	21	135	8,7
122302600020	RL-14	26	160	11
122303000020	RL-15	30	175	13,5
122304250020	RL-17	42,5	260	23

## Dimensions

