

Poire de jonction Nemag

Informations du produit

Informations générales :

Les poires de jonction Nemag sont conçues pour être utilisées avec les maillons de jonction Nemag et se montent facilement sur les poulies pour câble. La durée de vie des douilles est en général plus élevée que celle de câbles en acier. Les douilles peuvent être coulées avec un produit de coulée à base de 2 composants et sont adaptées à une utilisation avec toutes les constructions de câble.

Note: La CMU spécifiée est la charge maximale recommandée pour des applications de grappin lorsque les mailles de raccordement et les douilles sont montées sur des poulies pour câble spéciales. Pour toute autre application, les directives internationales et nationales officielles doivent être suivies.

Coefficient de sécurité: 5:1



Réf.	Code	Diamètre câble mm	CMU Tonnes	Rupture min. T	Poids (kg)
122101300120	RP-2	12-13	2	14	0,4
122101500120	RP-3	14-15	2,5	17,5	0,6
122101700120	RP-4	16-17	3	22,5	0,9
122101900120	RP-5	18-19	4,5	27,5	1,3
122102100120	RP-6	20-21	5	35	1,5
122102400120	RP-7	22-24	7	42,5	2,2
122102700120	RP-8	25-27	8	52,5	2,4
122103000120	RP-9	28-30	11	70	3,7
122103300120	RP-10	31-33	13	85	4,1
122103600120	RP-11	34-36	15	95	5,9
122103900120	RP-12	37-39	17	110	6,7
122104200120	RP-13	40-42	21	125	9,3
122104500120	RP-14	43-45	26	155	10,5
122104800120	RP-15	46-48	30	180	12,1
122105600120	RP-17	52-56	42,5	240	21,3

Dimensions

