

Sangle arrimage Trucker force ERGO POWERTEX

Informations du produit



POWERTEX



Les sangles POWERTEX Trucker Force Ergo sont dotées d'un cliquet à commande inversée de la poignée permettant à l'opérateur de tirer/pousser la poignée vers le bas au lieu de pousser/tirer la poignée vers le haut pour tendre l'arrimage et sécuriser la charge.

- Solide et résistant avec une LC 2500 daN et un STF (=effort de tension normalisé) très élevé de 500 daN.
- Sangle ayant une charge minimale de rupture de 7500 daN.
- Sangle bleue avec 5 + 5 bandes noires pour une identification facile.
- La partie longue et la partie courte portent des étiquettes d'identification bleues.
- L'étiquette donne des informations sur le STF (=effort de tension normalisé) et la capacité d'arrimage pour les différentes fixations.
- Chaque pièce est marquée d'un numéro de série unique pour un enregistrement fiable de l'équipement.
- L'étiquette d'information bleue est protégée par une couche supplémentaire de plastique transparent pour une plus grande résistance.
- Calendrier année/mois imprimé sur l'étiquette, où la dernière date d'inspection peut être marquée ou poinçonnée.
- Tous les moyens d'arrimage sont munis d'une étiquette blanche comportant des avertissements importants et des instructions d'utilisation sous forme de pictogrammes.
- Chaque moyen d'arrimage porte un QR code permettant d'accéder au manuel d'utilisation complet.
- Galvanisation sans Cr6 - meilleure pour la santé et l'environnement.
- La sangle Trucker peut être fournie dans d'autres longueurs et avec d'autres embouts sur demande.

Coefficient de sécurité : Sangle min. 3, Cliquet min. 2 et Crochets min. 2

Matériau: Polyester et acier

Marquage: Selon la norme, POWERTEX, LC, STF, longueur, année de fabrication, numéro de lot, numéro de série, QR code, calendrier d'inspection, instructions d'avertissement pour l'utilisateur.

Plage de température d'utilisation: -40°C à +100°C

Norme: EN 12195-2

Note: Protéger les sangles d'arrimage contre les arêtes vives

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Epaisseur de la gaine mm	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)
701400902200030	2 500	5 000	9	50	2 parties	Crochet double	500	Bleu	2,99
701401002200030	2 500	5 000	10	50	2 parties	Crochet double	500	Bleu	3,12