



## Anneau de levage WBG

### Informations du produit

#### Anneau articulé

**Informations Générales :** Les anneaux peuvent être chargés dans toutes les directions. Tous les anneaux pivotent sur 180 degrés afin d'éviter toute rupture. Le roulement à billes permet aux anneaux d'être toujours dans la bonne direction par rapport à la charge.

**Matériau:** Forgé en acier haute résistance.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, CMU, marquage CE.

**Finition:** Revêtement en poudre rose fluorescent.

**Norme:** EN 1677-1

**Coefficient de sécurité:** 4:1.

Réf.	Code	Dia. mm	CMU Tonnes	Filetage	F Standard	Poids (kg)
4215	WBG-V	36	0,45	M10	17	0,3
42157100180	WBG-V	42	0,6	M12	21	0,4
42157100430	WBG-V	48	1,3	M16	25	0,6
4215	WBG-V	64	2	M20	33	1,1
4215	WBG-V	81	3,5	M24	40	2,7
4215	WBG-V	99	5	M30	50	5,5
4215	WBG	90	10	M36	54	4,6
4215	WBG	98	13	M42	63	6,1
4215	WBG	98	13	M48	68	6,3
4215	WBG	120	22	M56	84	10,7