

## Anneau de levage VLBS

## Informations du produit

## Anneau à souder

Anneau de levage articulé à souder. Il est chargeable dans toutes les directions.

Matériau: Forgé en acier haute résistance.

Marquage: Marqué CE, CMU, marquage CE, indication pour le cas le plus défavorable.

Finition: Revêtement en poudre rose fluorescent.

Coefficient de sécurité: 4:1.

Réf.	Code	СМИ	Dia. oeil mm	T mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids
42157993115	VLBS-U-1,5t without spring	1,5	25	65	33	66	25	38	40	14	33	14	0,35
42157995346	VLBS-U-2,5t without spring	2,5	27	75	38	77	28	45	47	16	40	16	0,5
42157993116	VLBS-U-4t without spring	4	32	83	42	87	31	51	52	18	46	16	0,72
42157993117	VLBS-U-6,7t without spring	6,7	44	117	61	115	44	67	73	24	60	22,5	1,9
42157993118	VLBS-U-10t without spring	10	55	126	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	2,75
42157993041	VLBS-U-16t without spring	16	69	176	96	192	70	100	106	40	90	26	7,1

## **Dimensions**

