



Portique d'atelier pliable en aluminium

Informations du produit

Notre gamme de portiques d'atelier légers apporte une nouvelle dimension au marché du levage professionnel. La légèreté, la sûreté de l'assemblage manuel et la solidité de la structure permettent de nouvelles possibilités pour l'utilisation de portiques dans des applications tels que les espaces confinés, les toits, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les eaux usées, les environnements propres (alimentation, hôpitaux, etc.) etc.

Conception :

Ce portique d'atelier consiste en quatre éléments individuels qui peuvent être assemblés et désassemblés en quelques minutes. La hauteur est ajustable afin que le portique puisse être placé dans des espaces bas de plafond.

Domaines d'applications :

- Déplacer et lever des charges lourdes.
- Fabrication de moteurs.
- Réparation et entretien de pompes.
- Chargement et déchargement de camions et de remorques.
- Utilisation possible en atelier et sur site.

Conforme à la directive machine UE 2006/42/CE + livré avec notice

Plage de température d'utilisation: De -20 C° à +60 C°

Note: Peut être livré avec une capacité jusqu'à 1,5 tonnes, ainsi que des solutions sur-mesures.

Attention: Le portique d'atelier est livré avec un chariot à direction libre, le palan est vendu séparément.

| Réf. | CMU Tonnes | Modèle | Portée m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | W mm | X mm | Poids (kg) |
|-------------|------------|----------|----------|------|-------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|-------|-------|-------|------------|
| 60051110007 | 0,75 | Mini | 7 | 240 | 1 200 | 385 | 320 | 1230-2100 | 370 | 200 | 1615-2485 | - | 50 | 40 | 7 217 | 6 992 | 550 | 143 |
| 60051110008 | 0,75 | Mini | 8 | 240 | 1 200 | 385 | 320 | 1230-2100 | 370 | 200 | 1615-2485 | - | 50 | 40 | 8 217 | 7 992 | 550 | 153 |
| 60051120007 | 0,75 | Standard | 7 | 240 | 1 720 | 385 | 320 | 1680-3000 | 370 | 200 | 1470-1790 | 1470-1790 | 50 | 40 | 7 217 | 6 992 | 1 000 | 159 |
| 60051120008 | 0,75 | Standard | 8 | 240 | 1 720 | 385 | 320 | 1680-3000 | 370 | 200 | 1470-1790 | 1470-1790 | 50 | 40 | 8 217 | 7 992 | 1 000 | 168 |
| 60051130007 | 0,75 | Maxi | 7 | 240 | 2 295 | 385 | 320 | 2180-4000 | 370 | 200 | 1965-2285 | 1965-2285 | 50 | 40 | 7 217 | 6 992 | 1 500 | 175 |
| 60051130008 | 0,75 | Maxi | 8 | 240 | 2 295 | 385 | 320 | 2180-4000 | 370 | 200 | 1965-2285 | 1965-2285 | 50 | 40 | 8 217 | 7 992 | 1 500 | 184 |
| 60051110006 | 1 | Mini | 6 | 240 | 1 200 | 385 | 320 | 1230-2100 | 370 | 200 | 1615-2485 | - | 50 | 40 | 6 217 | 5 992 | 550 | 134 |
| 60051120006 | 1 | Standard | 6 | 240 | 1 720 | 385 | 320 | 1680-3000 | 370 | 200 | 1470-1790 | 1470-1790 | 50 | 40 | 6 217 | 5 992 | 1 000 | 149 |
| 60051130006 | 1 | Maxi | 6 | 240 | 2 295 | 385 | 320 | 2180-4000 | 370 | 200 | 1965-2285 | 1965-2285 | 50 | 40 | 6 217 | 5 992 | 1 500 | 165 |
| 60051110002 | 1,5 | Mini | 2 | 240 | 1 200 | 385 | 320 | 1230-2100 | 370 | 200 | 1615-2485 | - | 50 | 40 | 2 217 | 1 992 | 550 | 96 |
| 60051110003 | 1,5 | Mini | 3 | 240 | 1 200 | 385 | 320 | 1230-2100 | 370 | 200 | 1615-2485 | - | 50 | 40 | 3 217 | 2 992 | 550 | 105 |
| 60051120002 | 1,5 | Standard | 2 | 240 | 1 720 | 385 | 320 | 1680-3000 | 370 | 200 | 1470-1790 | 1470-1790 | 50 | 40 | 2 217 | 1 992 | 1 000 | 111 |
| 60051110004 | 1,5 | Mini | 4 | 240 | 1 200 | 385 | 320 | 1230-2100 | 370 | 200 | 1615-2485 | - | 50 | 40 | 4 217 | 3 992 | 550 | 115 |
| 60051120003 | 1,5 | Standard | 3 | 240 | 1 720 | 385 | 320 | 1680-3000 | 370 | 200 | 1470-1790 | 1470-1790 | 50 | 40 | 3 217 | 2 992 | 1 000 | 121 |
| 60051110005 | 1,5 | Mini | 5 | 240 | 1 200 | 385 | 320 | 1230-2100 | 370 | 200 | 1615-2485 | - | 50 | 40 | 5 217 | 4 992 | 550 | 124 |
| 60051130002 | 1,5 | Maxi | 2 | 240 | 2 295 | 385 | 320 | 2180-4000 | 370 | 200 | 1965-2285 | 1965-2285 | 50 | 40 | 2 217 | 1 992 | 1 500 | 127 |
| 60051120004 | 1,5 | Standard | 4 | 240 | 1 720 | 385 | 320 | 1680-3000 | 370 | 200 | 1470-1790 | 1470-1790 | 50 | 40 | 4 217 | 3 992 | 1 000 | 130 |
| 60051130003 | 1,5 | Maxi | 3 | 240 | 2 295 | 385 | 320 | 2180-4000 | 370 | 200 | 1965-2285 | 1965-2285 | 50 | 40 | 3 217 | 2 992 | 1 500 | 137 |
| 60051120005 | 1,5 | Standard | 5 | 240 | 1 720 | 385 | 320 | 1680-3000 | 370 | 200 | 1470-1790 | 1470-1790 | 50 | 40 | 5 217 | 4 992 | 1 000 | 140 |
| 60051130004 | 1,5 | Maxi | 4 | 240 | 2 295 | 385 | 320 | 2180-4000 | 370 | 200 | 1965-2285 | 1965-2285 | 50 | 40 | 4 217 | 3 992 | 1 500 | 146 |
| 60051130005 | 1,5 | Maxi | 5 | 240 | 2 295 | 385 | 320 | 2180-4000 | 370 | 200 | 1965-2285 | 1965-2285 | 50 | 40 | 5 217 | 4 992 | 1 500 | 156 |

Dimensions

