

Protection contre l'usure Extreema® EP-C



Informations du produit

Conformément à la norme EN-1492 relative à une utilisation sécurisée des élingues rondes, l'élingue doit toujours être protégée au point d'attache (Manille, goupille, axe, etc.) ainsi qu'au niveau de l'appareil de levage.

La principale application pour la série EP est de protéger l'appareil et l'objet à soulever pour une opération de levage plus sûre.

Avec la protection Extreema®, les élingues rondes de levage ont une durée de vie beaucoup plus longue et rendent vos conditions de travail plus sûres.

La protection EP-C est fabriquée à 100% en Cordura®. Elle peut être fournie avec ou sans velcro et dans diverses dimensions. Elle est facile à mettre et à enlever et constitue une solution adéquate pour protéger votre élingue.

La protection EP-C est extrêmement résistante et extensible. Elle a fait ses preuves dans de nombreuses industries et pour de nombreuses applications différentes. La protection empêche les dommages à la charge ; elle est résistante aux produits chimiques, aux coupures, à l'abrasion et aux perforations. Cela la rend adaptée pour des levages répétés lorsqu'il y a des arrêtes vives.

Caractéristiques de la protection Extreema® EP-C :

- Grande durabilité
- Faible élongation
- Grande flexibilité
- Protection contre l'abrasion, les déchirures et la chaleur
- Facile à mettre et à enlever grâce à la fermeture velcro

Matériau: Cordura®

Marquage: Dyneema®

Réf.	Longueur mètre	Largeur mm mm
8005EPC050	0,5	100
8005EPC150	0,5	120

8005EPC250	0,5	150
8005EPC350	0,5	150
8005EPC550	0,5	250
8005EPC950	0,5	450
8005EPC450	0,5	200
8005EPC650	0,5	300
8005EPC750	0,5	350
8005EPC850	0,5	400
8005EPC10050	0,5	500
8005EPC1150	0,5	550
8005EPC1250	0,5	600
8005EPC1350	0,5	700
8005EPC1450	0,5	800
8005EPC1550	0,5	900
8005EPC1650	0,5	1 000
8005EPC1100	1	120
8005EPC2100	1	150
8005EPC0100	1	100
8005EPC3100	1	150
8005EPC4100	1	200
8005EPC5100	1	250
8005EPC6100	1	300
8005EPC7100	1	350

8005EPC8100	1	400
8005EPC9100	1	450
8005EPC10100	1	500
8005EPC11100	1	550
8005EPC12100	1	600
8005EPC13100	1	700
8005EPC14100	1	800
8005EPC15100	1	900
8005EPC16100	1	1 000