

## Ensemble de patins rouleurs type TS

### Informations du produit



Ensemble de patins rouleurs pour le déplacement des machines lourdes. Comprenant : 4 patins, 2 plateaux rotatifs, 2 timons et 2 barres de liaison. Livrés dans une caisse de stockage et de transport avec une poignée de traction appropriée.

#### Application

- Pour des distances de manutention courtes et variées.
- Pour travaux d'installation et pour le manutention de charges lourdes.
- Grâce aux barres de direction pour la manipulation aisé des machines lourdes.
- La vitesse de manutention ne peut pas dépasser le 5 m/min.
- Le rayon de courbure minimum est de 3 mètres.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 12100

| Réf.    | GTIN No.      | Modèle | Diameter disc | Dimensions galet<br>mm | Dimensions L x L x H<br>mm | Poids |
|---------|---------------|--------|---------------|------------------------|----------------------------|-------|
| 4211003 | 8717365019487 | TS-20  | 130           | 18                     | 120 x 120 x 108            | 50    |
| 4211005 | 8717365020469 | TS-30  | 130           | 24                     | 120 x 120 x 117            | 58    |
| 4211007 | 8717365019494 | TS-60  | 150           | 30                     | 130 x 130 x 140            | 92    |