

Ensemble de patins rouleurs type TS

Informations du produit



Ensemble de patins rouleurs pour le déplacement des machines lourdes. Comprenant : 4 patins, 2 plateaux rotatifs, 2 timons et 2 barres de liaison. Livrés dans une caisse de stockage et de transport avec une poignée de traction appropriée.

Application

- Pour des distances de manutention courtes et variées.
- Pour travaux d'installation et pour le manutention de charges lourdes.
- Grâce aux barres de direction pour la manipulation aisée des machines lourdes.
- La vitesse de manutention ne peut pas dépasser le 5 m/min.
- Le rayon de courbure minimum est de 3 mètres.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100

| Réf. | GTIN No. | Modèle | Diameter disc | Dimension galets mm | Dimensions L x L x H mm | Poids |
|---------|---------------|--------|---------------|------------------------|----------------------------|-------|
| 4211003 | 8717365019487 | TS-20 | 130 | 18 | 120 x 120 x 108 | 50 |
| 4211005 | 8717365020469 | TS-30 | 130 | 24 | 120 x 120 x 117 | 58 |
| 4211007 | 8717365019494 | TS-60 | 150 | 30 | 130 x 130 x 140 | 92 |