



## Poulie ouvrante avec crochet H

### Informations du produit

**Informations générales :** conçu pour des applications de levage générales mais convient aussi pour des opérations de traction. La CMU (WLL) spécifiée correspond à la charge sur le raccord/la manille supérieur.

**Caractéristiques:** Doté d'un crochet pivotant avec loquet. Les réas 2-4 tonnes sont équipés d'une bague en bronze. Les réas à tonnage supérieur sont équipés de roulements. Possibilité de lubrification.

**Matériau:** Acier

**Marquage:** Type, CMU et diamètre du câble .

**Finition:** Peinture bleue

Réf.	Diamètre câble mm	CMU Tonnes	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Poids (kg)
424100200060	7-9	2	82	70	290	75	58	4
424100400060	10-12	4	120	70	358	115	90	6
424100400065	16-19	4	160	70	432	150	120	14
424100800060	19-22	8	210	93	549	200	165	16
424101000060	24-26	10	260	115	695	250	205	38
424101200060	24-26	12	310	133	797	300	250	56
424101500060	22-24	15	210	102	672	200	165	24
424101500066	24-26	15	310	133	797	300	250	65
424102200060	28-32	22	365	140	960	355	305	90
424103000060	28-30	30	310	193	993	300	250	125
424103000067	32-35	30	415	155	1 121	405	350	135
424103500060	32-35	35	365	193	1 028	350	280	130
424105000060	46-50	50	625	275	1 495	600	500	418

## Dimensions

