



Tendeur oeil oeil métrique

Informations du produit

Informations générales :

- Galvanisé
- Equipé de boulons écrous
- Chargement en ligne droite uniquement.
- Charge de rupture = 5 x CMU.

| Réf. | CMU | Rupture min. T Tonnes | Dia. filetage mm | Longueur int. corps mm | Poids |
|--------------|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 422100030220 | 0,3 | 1,5 | M8 | 102 | 0,3 |
| 422100050220 | 0,5 | 2,5 | M10 | 114 | 0,4 |
| 422100070220 | 0,7 | 3,5 | M12 | 200 | 0,9 |
| 422100120220 | 1,2 | 6 | M16 | 183 | 1,2 |
| 422100150220 | 1,5 | 7,5 | M20 | 155 | 2 |
| 422100220220 | 2,2 | 11 | M22 | 244 | 3,1 |
| 422100320220 | 3,2 | 16 | M24 | 300 | 3,9 |
| 422100380220 | 3,8 | 19 | M27 | 280 | 4,8 |
| 422100500220 | 5 | 25 | M33 | 280 | 6,8 |
| 422100630220 | 6,3 | 31,5 | M36 | 270 | 9 |
| 422100700220 | 7 | 35 | M39 | 283 | 10 |
| 422100850220 | 8,5 | 42,5 | M45 | 300 | 14 |
| 422101000220 | 10 | 50 | M48 | 280 | 18 |

Dimensions

