



Moufle de grue 2 poulies FRB

Informations du produit

Informations générales :

- Les moufles de grue à mouflage facile et rapide peuvent être utilisées avec de nombreuses grues "terrestres" telles que les grues télescopiques et les grues sur chenilles.
- Roulements à rouleaux à double joints faciles d'entretien.
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Crochets DIN forgés de qualité supérieure.
- Flasques très solides.
- Graissage via le crochet de levage.
- Verrouillage du crochet sur 4 ou 8 points.
- Guides de mouflage pour mouflage rapide.
- Linguet de sécurité à verrouillage.

Options disponibles :

- Crochet double.
- Crochet double avec ouverture pour la fermeture.
- Crochet quadruple.
- Oeil pour la fermeture.

Matériau: Poulies en fer coulées à froid et rainures lubrifiées à base de graphite.

Plage de température d'utilisation: de -40 à +80°C.

Finition: C3M en jaune à rayures noires.

Note: Possibilité de fabrication sur mesure.

Réf.	CMU	Modèle	Dia. câble d'acier mm	Dimension du crochet	Poids (kg)
6097FRB22514216E	16	FRB 225 .14 .2 .16 .E	14	6	105
6097FRB26014216E	16	FRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	125

6097FRB26016216E	16	FRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	125
6097FRB26014220E	20	FRB 260 .14 .2 .20 .E	14	8	130
6097FRB26016220E	20	FRB 260 .16 .2 .20 .E	16	8	130
6097FRB28516220E	20	FRB 285 .16 .2 .20 .E	16	8	160
6097FRB32016220E	20	FRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	160
6097FRB32016225E	25	FRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	205
6097FRB35519229E	29	FRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	265
6097FRB40019229E	29	FRB 400 .19 .2 .29 .E	19	8	365
6097FRB40022229E	29	FRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	365
6097FRB45022232E	32	FRB 450 .22 .2 .32 .E	22	10	485
6097FRB45022240E	40	FRB 450 .22 .2 .40 .E	22	12	590
6097FRB45024240E	40	FRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	590
6097FRB45026240E	40	FRB 450 .26 .2 .40 .E	26	12	590
6097FRB45024250E	50	FRB 450 .24 .2 .50 .E	22	16	680
6097FRB45026250E	50	FRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	680
6097FRB52824263E	63	FRB 528 .24 .2 .63 .E	24	16	1 000
6097FRB52826263E	63	FRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	1 000
6097FRB52828263E	63	FRB 528 .28 .2 .63 .E	28	16	1 000
6097FRB52826280E	80	FRB 528 .26 .2 .80 .E	26	20	1 065
6097FRB52828280E	80	FRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	1 065
6097FRB670282100E	100	FRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	2 240
6097FRB670322100E	100	FRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	2 240

Dimensions

