



Moufle de grue 4 poulies SRB

Informations du produit

Informations générales :

- Les moufles de grue à mouflage peuvent être utilisées avec de nombreuses grues "terrestres" telles que les grues télescopiques et les grues sur chenilles. Elles constituent un excellent choix lorsque le changement fréquent de poulies n'est pas nécessaire. Elles conviennent particulièrement lorsque la hauteur de levage est limitée.
- Roulements à rouleaux à double joints faciles d'entretien.
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Crochets DIN forgés de qualité supérieure.
- Flasques très solides.
- Graissage via le crochet de levage.
- Modèle raccourci pour permettre une hauteur de levage plus élevée.
- Linget de sécurité à verrouillage.

Options disponibles :

- Crochet double.
- Crochet double avec ouverture pour la fermeture.
- Crochet quadruple.
- Oeil pour la fermeture.

Matériau: Poulies en fer coulé à froid et rainures lubrifiées à base de graphite.

Plage de température d'utilisation: de -40 à +80°C.

Finition: C3M en jaune.

Note: Possibilité de fabrication sur mesure.

Réf.	CMU	Modèle	Dia. câble d'acier mm	Dimension du crochet	Poids (kg)
6097SRB28516435E	35	SRB 285 .16 .4 .35 .E	16	10	260
6097SRB35519450E	50	SRB 355 .19 .4 .50 .E	19	16	475
6097SRB40022463E	63	SRB 400 .22 .4 .63 .E	22	16	525
6097SRB45022463E	63	SRB 450 .22 .4 .63 .E	22	16	725
6097SRB45024480E	80	SRB 450 .24 .4 .80 .E	24	20	960
6097SRB45026480E	80	SRB 450 .26 .4 .80 .E	26	20	960
6097SRB528264100E	100	SRB 528 .26 .4 .100 .E	26	25	1 250
6097SRB528284100E	100	SRB 528 .28 .4 .100 .E	28	25	1 250
6097SRB670284160E	160	SRB 670 .28 .4 .160 .E	28	40	3 150
6097SRB670324160E	160	SRB 670 .32 .4 .160 .E	32	40	3 150