



## Cordage Movline Plus

### Informations du produit

Les cordages MOVLIN PLUS sont composés d'un composite de fibres à haute ténacité extrudés sur mesure.

Ce bi-polymère extrêmement fort, associé à une construction torsadée équilibrée, caractérise un cordage avec une bonne résistance à l'usage intensif et sa capacité de bonne préhension est renforcée par la surface extérieure crépue mise au point également pour protéger les fibres intérieures contre l'abrasion.

Disponible en 8 et 12 torons.

#### Principales caractéristiques :

- Haute résistance à l'abrasion et à l'usage intensif
- Haute résistance de la ligne flottante
- Aucune absorption d'eau
- Bonne résistance aux UV

**Gravité spécifique :** 0,94 (Flotte)

**Point de fusion :** 165 °C

#### Élongation en % de la charge de rupture :

- 25 % .... 2,8 %
- 50 % .... 5,5 %

#### Utilisations principales :

- Lignes d'attache et d'amarrage
- Lignes de halage

**Matériau:** Bi-polymère

Réf.	Dia. mm	Rupture min. kN	Poids kg/100m
30080240000190	24	104	26,1

300802600000190	26	121	30,6
300802800000190	28	139	35,5
300803000000190	30	158	40,8
300803200000190	32	179	46,4
300803600000190	36	224	58,7
300804000000190	40	274	72,5
300804400000190	44	327	87,7
300804800000190	48	385	104
300805200000190	52	448	122
300805600000190	56	514	142
300806000000190	60	583	163
300806400000190	64	657	186
300806800000190	68	737	210
300807200000190	72	820	235
300808000000190	80	995	290
300808800000190	88	1 190	351
300809600000190	96	1 400	417
300810400000190	104	1 620	490
300811200000190	112	1 880	568
300812000000190	120	2 130	652
300812800000190	128	2 420	742
300813600000190	136	2 720	838