



Elingue ronde sans fin

Informations du produit

Elingue ronde sans fin textile fabriquée à partir de matériaux de haute qualité provenant d'Europe.

Caractéristiques de l'élingue :

- Elle dispose d'une grande polyvalence d'utilisation.
- Peut être utilisée pour soulever des matériaux sensibles aux dommages, tels que des tuyaux en cuivre, des sections en aluminium, etc.
- Haute résistance à l'humidité et aux contaminants, tels que la graisse et l'huile.

Recommandations d'utilisation :

- Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane.
- Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette, ni laisser la charge suspendue sans surveillance.
- Ne jamais utiliser d'élingue endommagée.

Recommandations pour le stockage :

- L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.
- Il ne faut jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

Informations complémentaires :

Matériau: 100% PES, gaine unique, fils de polyester de haute qualité.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Présence d'instructions sur l'étiquette. Le nombre de bandes noires présentes sur l'élingue indique sa CMU en tonnes.

Norme: EN 1492-2

Norme EN 1492-2

Note: Code couleur associé à la CMU de l'élingue.

Réf.	CMU Tonnes
147963	1
170272	2
147950	3
170965	4
168790	5
170964	6
165267	8
168789	10
169478	12
178920	15
155705	20
178828	25
179400	30
179401	35