



Usage courant



Treuil



Hauban



Agriculture



Elingue câble



Câble inox 7X19 Ropetex S33

Informations du produit

ROPETEX

Le câble inox Ropetex S33 est destiné aux applications de levage basiques dans des environnements où la résistance à la corrosion est nécessaire. Le S33 est équipé d'une âme métallique qui donne au câble une bonne résistance à la fatigue et à l'usure.

Le Ropetex S33 peut être utilisé pour des applications où le câble passe sur des petites poulies ou est enroulé sur un tambour.

Applications :

- Portes de garage
- Porte industrielles
- Levage
- Câble de sécurité
- Câble de treuil

Construction du câble: 6x19M-WSC

Matériau: AISI316 / 1.4401

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

except material

Coefficient de remplissage: 0,53

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Poids kg/100m	Délai
108100204620038	2	1570	-	-	Inox	-	-
108100304620038	3	1570	-	-	Inox	-	-
108100404620038	4	1570	-	-	Inox	-	-
108100504620038	5	1570	-	-	Inox	-	-
108100604620038	6	1570	-	-	Inox	-	-
108100704620038	7	1570	-	-	Inox	-	-
108100804620038	8	1570	-	-	Inox	-	-
108101004620038	10	1570	-	-	Inox	-	-
108101204620038	12	1570	-	-	Inox	-	-
108101404620038	14	1570	-	-	Inox	-	-
108101604620038	16	1570	-	-	Inox	-	-