



Usage courant



Elingue câble



Câble 6X19 gainé Ropetex S14

Informations du produit

ROPETEX



Le câble Ropetex S14 est un câble galvanisé avec une âme textile recouverte d'un revêtement PVC transparent. Ce câble convient pour diverses applications : élingues de levage, câble de sécurité, etc. Il est souvent utilisé pour des diamètres allant jusqu'à 12 mm. Son âme textile le rend très flexible avec une résistance suffisante.

Le revêtement en PVC est anti-UV ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme et est entièrement conforme à la directive REACH 1907/2006.

Construction du câble: 6x19M

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C

Norme: EN 12385-4

except from coating

Coefficient de remplissage: 0,45

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Couleur	Finition	Poids kg/100m
105130080060020	8	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-
105130100080020	10	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-
105130120100020	12	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-