



Usage courant



Elingue câble



Câble 7X19 gainé noir Ropetex S33

Informations du produit

ROPETEX


Le câble Ropetex S33 est un câble galvanisé équipé d'une âme métallique recouverte d'un revêtement PVC noir. Il est utilisé pour les élingues de levage, comme câble de sécurité dans les studios/théâtres, et autres applications de levage standard.

Les petit diamètres jusqu'à 8 mm sont les plus utilisés. Le Ropetex S33, de par son âme métallique est moins flexible que le S14, mais plus résistant.

Le revêtement en PVC est anti-UV, ce qui le rend adapté à une utilisation sur du long terme et est conforme à la directive REACH 1907/2006.

Construction du câble: 6x19M-WSC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C

Norme: EN 12385-4

except from coating

Coefficient de remplissage: 0,53

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Couleur	Finition	Poids kg/100m
105130040030034	4	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-
105130080060034	8	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-