



Usage courant



Câble 6X7 gainé Ropetex S42

Informations du produit

ROPETEX



Le câble gainé Ropetex S42 peut être utilisé pour des applications diverses telles que les haubans, les panneaux de signalisation suspendus.

Il est le plus utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 8 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile et d'un revêtement en PVC transparent.

Le revêtement en PVC est anti-UV, ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme. Il est conforme la directive REACH 1907/2006.

Disponible avec un revêtement en PVC transparent, noir ou rouge.

Construction du câble: 6x7 FC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C

Norme: EN 12385-4

Sauf le revêtement.

Attention: Non adapté au levage !

Coefficient de remplissage: 0,47

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Couleur	Classe de résistance N/mm ²	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
105130030020010	3	2	transparent	1 770	2,35	3,32	Sec	2,1
105130040020010	4	2	transparent	1 770	2,35	5,9	Sec	2,7
105130040030010	4	3	transparent	1 770	5,29	5,9	Sec	4,1
105130040030014	4	3	Noir	1 770	5,29	5,9	Sec	4,1
105130040030012	4	3	Rouge	1 770	5,29	5,9	Sec	4,1
105130050030010	5	3	transparent	1 770	5,29	9,23	Sec	5,3
105130050030012	5	3	Rouge	1 770	5,29	9,23	Sec	5,3
105130050040012	5	4	Rouge	1 770	9,4	9,23	Sec	6,9
105130060040010	6	4	transparent	1 770	9,4	13,3	Sec	8,3
105130060050010	6	5	transparent	1 770	14,7	13,3	Sec	10
105130070050010	7	5	transparent	1 770	14,7	18,1	Sec	12,1
105130080060010	8	6	transparent	1 770	21,2	23,6	Sec	15,2