



Usage courant



## Câble 6X7 gainé Ropetex S42

### Informations du produit

**ROPETEX**



Le câble gainé Ropetex S42 peut être utilisé pour des applications diverses telles que les haubans, les panneaux de signalisation suspendus.

Il est le plus utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 8 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile et d'un revêtement en PVC transparent.

Le revêtement en PVC est anti-UV, ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme. Il est conforme la directive REACH 1907/2006.

Disponible avec un revêtement en PVC transparent, noir ou rouge.

**Construction du câble:** 6x7 FC

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -30°C jusqu'à +70°C

**Norme:** EN 12385-4

*except from coating*

**Attention:** Non adapté au levage !

**Coefficient de remplissage:** 0,47

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Couleur	Finition	Poids kg/100m	Délai
105130030020010	3	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-	-
105130040020010	4	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-	-
105130050030010	5	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-	-
105130060040010	6	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-	-
105130070050010	7	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-	-
105130080060010	8	-	1 770	-	-	-	Acier galvanisé	-	-