


Usage courant



Pont roulant



Elingue câble



Câble 6x19 Âme textile Ropetex S14

Informations du produit

ROPETEX

Le câble métallique Ropetex S14 est un choix populaire pour les diamètres de 3 à 13 mm. Il est équipé d'une âme textile ce qui le rend flexible. Le Ropetex S14 peut être utilisé pour des applications où le câble passe sur des poulies.

Applications :

- Portes de garage
- Portes industrielles
- Levage
- Câble de sécurité

Alternative :

Le Ropetex S33 est identique mais avec une âme métallique ce qui lui offre une plus grande résistance mais le rend moins flexible.

Le Ropetex S16 possède des caractéristiques comparables à celles du S14 mais pour des diamètres allant de 8 à 38 mm.

Construction du câble: 6x19 M+FC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

Note: Ne pas utiliser avec un émerillon !

Coefficient de remplissage: 0,45

RCN: 04

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
101100304270050	3	1960	Acier galvanisé	sZ	5,42	3,21	Sec	3,11
101100404270050	4	1960	Acier galvanisé	sZ	9,63	5,71	Sec	5,54
101100504270050	5	1960	Acier galvanisé	sZ	15	8,93	Sec	8,65
101100604270050	6	1960	Acier galvanisé	sZ	21,7	12,9	Sec	12,5
101100654270050	6,5	1960	Acier galvanisé	sZ	27,4	15,1	Sec	14,6
101100704270050	7	1960	Acier galvanisé	sZ	29,5	17,5	Sec	17
101100804270050	8	1960	Acier galvanisé	sZ	38,5	22,8	Sec	22,1
101101004270050	10	1960	Acier galvanisé	sZ	60,2	35,7	Sec	34,6
101101204270050	12	1960	Acier galvanisé	sZ	86,6	51,4	Sec	49,8
101101404270050	14	1960	Acier galvanisé	sZ	118	70	Sec	67,8