

Câble 7x19 Ropetex S33

Informations du produit

ROPETEX

Le câble Ropetex S33 est adapté à des applications de levage. Son âme métallique donne au câble une bonne résistance à la fatigue et à l'usure. Le S33 peut être utilisé sur des petites poulies ou enroulé sur un tambour.

Applications :

- Portes de garage
- Portes industrielles
- Levage
- Câble de sécurité
- Câble de treuil

Construction du câble: 6x19M-WSC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

Note: A ne pas utiliser avec un émerillon !

Coefficient de remplissage: 0,53

RCN: 04

Usage courant




Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



| Réf. | Dia. câble | Classe de résistance (N/mm ²) | Section (mm ²) | Rupture min. kN | Finition | Poids kg/100m | Délai |
|-----------------|------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| 101100304270060 | 3 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101100404270060 | 4 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101100504270060 | 5 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101100604270060 | 6 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101100704270060 | 7 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101100804270060 | 8 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101100904270060 | 9 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101101004270060 | 10 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101101104270060 | 11 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101101204270060 | 12 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |
| 101101304270060 | 13 | 1 960 | - | - | Acier galvanisé | - | - |