



Usage courant



Hauban



Agriculture



## Câble 6x7 Ropetex S42

### Informations du produit

**ROPETEX**

SZ

G



Le câble Ropetex S42 est un câble métallique utilisé pour les panneaux de signalisation suspendus et les élingues.

Il est le plus utilisé dans les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile. Le S42 est similaire au S49 mais qui lui a une âme métallique.

**Construction du câble:** 6x7 FC

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +200°C

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0,47

| Réf.            | Dia. câble | Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> ) | Section (mm <sup>2</sup> ) | Rupture min.<br>kN | Finition        | Poids<br>kg/100m |
|-----------------|------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 101100204270030 | 2          | 1960                                      | -                          | -                  | Acier galvanisé | -                |
| 101100304270030 | 3          | 1960                                      | -                          | -                  | Acier galvanisé | -                |
| 101100404270030 | 4          | 1960                                      | -                          | -                  | Acier galvanisé | -                |
| 101100504270030 | 5          | 1960                                      | -                          | -                  | Acier galvanisé | -                |
| 101100604270030 | 6          | 1960                                      | -                          | -                  | Acier galvanisé | -                |