



## Câble 6x7 Ropetex S42

### Informations du produit

**ROPETEX**

SZ

G



Le câble Ropetex S42 est un câble métallique utilisé pour les panneaux de signalisation suspendus et les élingues.

Il est le plus utilisé dans les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile. Le S42 est similaire au S49 mais qui lui a une âme métallique.

**Construction du câble:** 6x7 FC

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +200°C

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0,47

Usage courant



Hauban



Agriculture



| Réf.            | Dia. câble | Classe de résistance<br>N/mm <sup>2</sup> | Finition        | Sens de câblage | Rupture min.<br>kN | Section<br>mm <sup>2</sup> | Graissage | Poids<br>kg/100m |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 101100204270030 | 2          | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 2,6                | 1,48                       | Sec       | 1,38             |
| 101100304270030 | 3          | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 5,86               | 3,32                       | Sec       | 3,11             |
| 101100404270030 | 4          | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 10,4               | 5,9                        | Sec       | 5,52             |
| 101100504270030 | 5          | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 16,3               | 9,23                       | Sec       | 8,63             |
| 101100604270030 | 6          | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 23,4               | 13,3                       | Sec       | 12,4             |